

Diseñada especialmente  
Para la industria del cartón corrugado



**Altura de mesa ajustable**

La altura de la mesa de trabajo puede ser ajustada desde 750 mm. Hasta 1100mm.



**Cabezal Compacto**

El modelo 701 utiliza multiples motores sin escobilla para proveer alta precision. Con un 30% menos de partes móviles, la 701 requiere pocos ajustes y poca mantención.



**Cubiertas abatibles**

De total apertura para una fácil inspección , mantención y limpieza.



**PLC Siemens**

Con panel de control Touch (HMI) provee un amigable entorno de operación, ajustes y resolución de problemas.



**Carga automática de zuncho**

Sin necesidad de acceder a la parte inferior de la máquina, el diseño amigable permite la carga del zuncho por la parte superior de este.

**Datos Técnicos**

Arco	Modelo SPTP701CC-L 1650 mm (ancho) x 500 mm (Alto) Modelo SPTP701CC-L 1250 mm (ancho) x 500 mm (Alto) Modelo SPTP701CC-L 1850 mm (ancho) x 500 mm (Alto)	<p><b>Más características</b></p> <p>Eyector de zuncho atascado patentado</p> <p>Eyector automático de zuncho</p> <p>Prensa neumática ancho total</p> <p>Enzunchado simple, doble, continuo o solo transito.</p> <p>Correa de velocidad variable</p> <p>Presión ajustable en prensa y encuadrador</p> <p><b>Opcionales</b></p> <p>Lámpara alarma triple con sensor poco zuncho</p> <p>Protecciones de seguridad</p>
Ancho Zuncho	5 mm, 6 mm , 9 mm	
Tensión zuncho	8 kg-35 kg	
Velocidad (Modelo SPTP701CC-L)	24 zunchos/minuto (zuncho simple) 12 zunchos/minuto (zuncho doble)	
Peso neto	Modelo SPTP701CC-L 520 kg	
Altura mesa trabajo	750 - 1100 mm.	
Voltage	220V 50Hz 380V	
Consumo- Presión aire	7.5 lts/ciclo 6 bar	