

El modelo SPTP701NS simple, es una enzunchadora totalmente automática diseñada especialmente para aplicaciones de impresos y publicación, con enzunchado simple o paralelo.



Altura de mesa adjustable

La altura de la mesa de trabajo puede ser ajustada desde 885 mm. Hasta 930mm.



Cabezal Compacto

El modelo 701 utiliza multiples motores sin escobilla para proveer alta precision. Con un 30% menos de partes móviles, la 701 requiere pocos ajustes y poca mantención.



PLC Siemens

Con panel de control Touch (HMI) provee un amigable entorno de operación, ajustes y resolución de problemas.



Topes de carrera ajustables

Pueden ser fácilmente ajustables para distintos largos de paquete, para que queden en correcta posición de enzunchado.



Carga automática de zuncho

Sin necesidad de acceder a la parte inferior de la máquina, el diseño amigable permite la carga del zuncho por la parte superior de este.



Datos Técnicos

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Dimensiones paquete | Ancho | minimo 150mm. máximo 500 mm. | Más características Control tensión patentado para distintas dimensiones Eyector de zuncho atascado patentado Eyector automático de zuncho Prensa neumática ancho total Enzunchado simple, doble, continuo o solo transito. Correa de velocidad variable Presión ajustable en prensa y encuadrador |
| | Largo | mínimo 150 mm. | |
| | Alto | minimo 10 mm. Máximo 380 mm. | |
| Ancho Zuncho | 5 mm, 6 mm , 9 mm | | Opcionales Lámpara alarma triple con sensor poco zuncho Encuadre automático de lados Prensa para paquetes cóncavos - convexos |
| Peso paquete | Máximo 35 kg | | |
| Velocidad | 30 zunchos/minuto (zuncho simple) | | |
| | 18 zunchos/minuto (zuncho paralelo) | | |
| Peso neto | 352 kg | | |
| Altura mesa trabajo | 885 – 930 mm. (opcional 820 – 870 mm) | | |
| Voltage | 220V 50Hz 380V | | |

