



Modelo SPTP601YS

Con estructura de acero inoxidable (SUS 304)



Modelo SPTP601YM

Con estructura de acero inoxidable (SUS 304) y partes internas resistentes a la corrosión (recubrimiento especial).

Diseñada especialmente para la industria pesquera y marítima, es ideal en ambientes de trabajo húmedos, con un diseño que permite su lavado con máquina **Sistema especial drenaje de agua.** Previene la acumulación en su interior

Standard IP: IP 54 (IP ingress protection, índice de protección contra ingreso de sólidos y líquidos)

Cabezal Compacto

El modelo 601 utiliza multiples motores sin escobilla para proveer alta precision. Con un 30% menos de partes móviles, la 601 requiere pocos ajustes y poca mantención.

Rodillos ajustables

La altura de los rodillos de trabajo puede ser fácilmente cambiada de 435 mm a 585 mm.

Expulsión automática

El sistema expulsa automáticamente los zunchos generados al operar la máquina sin paquete.

Carga automática de zuncho

Amigable diseño que permite la carga de zuncho por la parte superior del rollo en forma automatica.

Datos Técnicos

Arco Standard	650 mm (ancho) x 500 mm (Alto)
Ancho Zuncho	8 mm - 12 mm
Tensión zuncho	7 kg-70 kg
Velocidad	29 zunchos/minuto
Peso neto	300 kg
Voltage	220V 50Hz o 380V 50/60Hz 1Ph o 3Ph

Dimensiones de Arco disponible				
Alto/Ancho mm.	400	600	800	1000
650			-----	-----
850		estándar		
1050				
1250				