

SPFXJ 5050Q Selladora neumática de cajas



Descripción de la selladora neumática de cajas de cartón:

La selladora neumática de cajas de cartón SPFXJ-5050Q es principalmente usada para sellar cajas, y puede ser operada sola o también puede ser equipada en una línea de producción. Es usada especialmente en campos de aplicaciones domésticas de electricidad, comestibles, mercadería general, medicina e industria química. Esta máquina es especialmente adecuada para el sellado continuo de cajas de diferentes tamaños.

Parámetros de la selladora neumática de cajas de cartón:

| | SPFXJ-5050Q |
|------------------------------------|--|
| Voltaje(V/Hz) | AC 220/50 |
| Potencia (W) | 220 |
| Tamaño máximo de la caja (W*H)(mm) | 500 * 500 |
| Tamaño mínimo de la caja (W*H)(mm) | 180 * 100 |
| Velocidad de encintado (m/min) | 24 |
| Cinta adhesiva usada | Cinta adhesiva sin agua BOPP Cinta adhesiva PVC |
| Altura de la mesa (mm) | 600-780 |
| Ancho de la cinta adhesiva (mm) | 60 (Habrará algunos cambios en el tamaño mínimo de la caja si usa una cinta de 48mm o 76mm de ancho) |
| Compresor de aire | 2/3 litros |
| Dimensiones externas (L*W*H)(mm) | 1970*660*(1280-1460) |
| Peso neto (kg) | 150 |

ALLENDE Y COMPAÑIA LIMITADA

SANTA ROSA 1177 - B (56 2) 5515302 Santiago-Chile www.maspack.cl ventas@maspack.cl