



SPQF-600 L

Apta para el sellado de bolsa con un ancho máximo de 60 centímetros y un peso de 50 kilos. Mediante aire comprimido, es posible ajustar la presión sobre el sellado, obteniendo una calidad constante, controlado por la mano o por pedal. Para bolsas de gran espesor, el modelo SPQF-600 LS tiene barra de sellado en ambas barras. Se puede fabricar con orden especial en largos de 700mm , 800mm , 1000mm.

Datos Técnicos

| | SPQF-600L | SPQF-600L/S |
|---|------------------------|-------------|
| Voltaje (V/Hz) | AC 220/50 | |
| Consumo (W) | 250 | 500 |
| Aire comprimido | Provee el usuario | |
| Largo sellado (mm) | 600 - 700 - 800 - 1000 | |
| Ancho sellado (mm) | 8-10 | |
| Distancia desde centro sellado hasta suelo (mm) | 1120 | |
| Espesor film (mm) | ≤0.10 | ≤0.18 |
| Altura producto a sellar (mm) | 450-750 | |
| Peso máximo producto (kg) | 50 | |
| Angulo de ajuste cabezal sellado | 20° | |
| Dimensión(Lar × An × Al) (mm) | 720x560x1340 | |
| Peso neto (kg) | 80 | 84 |