

## SPBS-1200 Door Sheet Shrink Tunnel



### Descripción:

BS-1200 door sheet shrink tunnel designed based on PE shrink packaging machine. It owns higher loading capacity due to its larger shrink tunnel and more powerful driving motor. The equipment adopts several high-power internal circulating fans to ensure there is sufficient hot wind evenly circulating in shrink tunnel, which guarantees the packing effect of relatively big object.

### Características:

1. Adopta regulación electrónica de la velocidad de la cinta transportadora, lo que permite un ajuste fino de la misma.
2. Adicionalmente, un eficiente sistema de circulación interna del aire caliente es usado para obtener una buena termocontactación.
3. El equipo posee un moderno diseño, buena apariencia y una operación fácil, aplicable a cualquier tipo de termocontraible.

### Aplicación:

El túnel SPBS-1200 puede ser usado en productos tales como puertas, láminas de vidrio, placas de madera, etc.

Parámetros:	BS-1200
Voltage	380V 50 hz
Consumo (kw)	27
Carga máxima (kg)	100
Velocidad (mt/min)	0~10
Dimensión máxima producto (ancho×alto)(mm)	1200×200
Tipo de film termocontraible	PE, PVC, POF
Dimensión externa (Largo×Anch×Alto)(mm)	3115×1400×1100
Peso neto (kg)	300