

SELLADORA CONTINUA SERIE SPFR – 770 ACERO INOXIDABLE

La selladora continua con banda transportadora de la serie SPFR-770 para bolsas de tamaño pequeño posee un control electrónico digital para mantener la temperatura constante. Tiene la capacidad de ajuste de velocidad de transmisión, puede sellar varios tipos de plástico, incluyendo film de polipropileno. Se puede añadir rueda de impresión de caracteres. Está disponible en tres tipos distintos:

Horizontal sobremesa tipo I
Vertical sobremesa tipo II
Horizontal con patas tipo III



ESPECIFICACIONES			
Voltaje (V/Hz)	AC 220/50		
Consumo (W)	650		
Velocidad de sellado (mt/min)	0-12		
Ancho del sello (mm)	8 - 10		
Rango de temperatura (°C)	0-300 control digital		
Impresión	Por presión con rueda acero (opcional)		
Medida cinta transportadora (LxA)(mm)	840x180		
Grosor del plástico a sellar (mm)	≤0.08		
Máxima carga puntual (kg)	≤1		
Máxima carga sobre toda la cinta (kg)	≤3		
Medidas máquina (LxWxH)(mm)	Tipo I	Tipo II	Tipo III
	840x380x320	840x380x550	840x550x800
Peso neto (kg)	32	37	40
Distancia desde el centro del sello hasta cinta transportadora (mm)	10 - 40	150-270	10 - 40